

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Hala- czyszczenie okładzin drewnianych i impregnacja p-poż			
1	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych- zabudowy drewniane ścian,grzejników itp	m ²		
d.1	0402-05 analogia	[(1.30*7.00)*2.00+(0.48*7.00)*2.00]*16.00<zabudowy słupów>+(3.20*22.00)*2.00+[(2.00*3.00)*0.50]*4.00<zabudowy ścian za bramkami>+(42.00*1.60)*2.00<bandy>+[(0.63*8.30)*3.00+(23.52*0.63)]*4.00<balustrady>+(0.36*5.20)*13.00+(5.20*2.00)+(0.70*8.50)<zabudowa grzejników>	m ²	848.624	
				RAZEM	848.624
2	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa- system Pyroplast HW - klasyfikacja ogniowa w.g PN-EN 13501-1:2009	m ²		
d.1	0631-01 z.sz.2.5. kalk. własna	klasa B-s1,d 0 reakcji na ogień 848.624	m ²	848.624	
				RAZEM	848.624
3	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.1	0816-03	(42.00*24.00)+(3.00*2.50)*2	m ²	1023.000	
				RAZEM	1023.000
4	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek lakierami poliuretanowymi, antypoślizgowy w.g normy DIN 18032-2, wartość GV 04-0,6, DIN V 18032-2:2001-04,DIN 71-3,DIN 53 160, DIN 68861 T1 B, nie palny	m ²		
d.1	0819-07 kalk. własna	1023.00	m ²	1023.000	
				RAZEM	1023.000
5	KNR-W 2-02	Malowanie linii boiska do piłki ręcznej farbami poliuretanowymi dwuskładnikowymi szer. linii 5cm	m ²		
d.1	1511-07	<linia boczna>(40.00*0.05)*2.00+<linia końcowa>(20.00*0.05)*2.00+<linia środkowa>(20.00*0.05)+<linia rzutów karnych>(1.00*0.05)*2.00+<linia bramkowa>(15.00*0.05)*2.00+<linia rzutów wolnych- przerywana>(30.00*0.05)*2.00	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
6	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.1	1611-06	18.00	kol.	18.000	
				RAZEM	18.000
7		Czas pracy rusztowań	mg		
d.1	kalk. własna	112.00	mg	112.000	
				RAZEM	112.000